

## DELK 130/20 PP

Stabilne i efektowne wiszące głośniki kuliste DELK 130/20 PP1 wykonane są z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo całkowicie odpornej na korozję. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna i wyjątkowa obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku. Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania głośniki DELK 130/20 PP1 mogą być umieszczane w miejscach niedostępnych do zainstalowania innych głośników. Zestawy wyposażone są w puszkę instalacyjną w której znajduje się 3-stykowa kostka ceramiczna wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym połączonej z głośnikiem za pomocą przewodu HTKSH- -PH90 dodatkowo zabezpieczony linką stalową o regulowanej długości. Głośnik wyposażony jest w bezpiecznik termiczny zainstalowany bezpośrednio pod kopułą głośnika. Zestaw ma zastosowanie w systemach z kontrolą ciągłości linii metodą impedancji. Dodatkowo przy instalacji jako element osłony, stosowana jest koszulka OsKs w kolorze zbliżonym do koloru głośnika. Standardowa długość przewodu HTKSH wynosi 2 m.



Dane techniczne	
Oznaczenie	DELK 130/20 PP1
Moc nominalna	20W
Typ głośnika	130 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	205 – 20 100 Hz
SPL 1W/1m	96,4 dB
SPL Pmax/1m	109,4 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	150°
Typ transformatora	100V, 20/15/10/5 W
Wymiary	180 mm
Waga	2,8 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	8



Certyfikat dopuszczenia cnbop: 3245/2018