


DELK 130/10 PP

Stabilne i efektowne wiszące głośniki kuliste DELK 130/10 PP wykonane są z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo całkowicie odpornej na korozję. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna i wyjątkowa obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku. Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania głośniki DELK 130/10 PP mogą być umieszczane w miejscach niedostępnych do zainstalowania innych głośników.

Głośniki wyposażone są w puszkę sufitową połączoną linką stalową z puszką instalacyjną w której znajduje się 3-stykowa kostka ceramiczna wraz z bezpiecznikiem termicznym. Zestawy te mają zastosowanie w systemach z pilotem, czyli kontrola ciągłości linii za pomocą sygnału ponad akustycznego lub w systemach z kontrolą ciągłości linii metodą impedancji. W zestawie może być stosowana dowolna długość linki stalowej. Dodatkowo przy instalacji jako element osłony, stosowana jest koszulka OsKs w kolorze zbliżonym do koloru głośnika. Standardowa długość linki stalowej wynosi 2 m.



Dane techniczne	
Oznaczenie	DELK 130/10 PP
Moc nominalna	10W
Typ głośnika	130 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	210 – 19 300 Hz
SPL 1W/1m	95,1 dB
SPL Pmax/1m	105,1 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10 dB)	180°
Typ transformatora	100V, 10/6/3/1,5 W
Wymiary	180 mm
Waga	2,7 kg
Materiał	Stal, malowana proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9010 Biały/cała paleta RAL
VPE	8



Certyfikat dopuszczenia cnbop: 3245/2018