

2LG2 Karta 2 linii głośnikowych

Karta Katalogowa
CDSO IVO

Cechy

- Obsługa 2 pojedynczych linii lub A/B
- Maksymalna moc na jedną linię 1000 W
- 32-bitowy procesor DSP
- Opcjonalna karta 2LGA wejścia audio 0 dB
- Monitorowanie metodą impedancyjną lub sygnałem pilota
- Opcjonalna konfiguracja pętlowa linii głośnikowych
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoce energooszczędny tryb spoczynku
- Opóźnienia na liniach głośnikowych (np. dla metody tunelowej SLASS)
- Wsparcie dla funkcji hot-swap
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, prądowe oraz przeciwzwarcie



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020



Dane Techniczne

Ogólne

Napięcie zasilania	24 V DC \pm 20 % 48 V DC \pm 15 %
Stan czuwania	< 0,6 W
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	3U, 4HP (+4HP 2LGA)
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Wskaźniki	ID, awaria linii A, awaria linii B, przełączenie na wzmacniacz zapasowy
Złącza	Wzmacniacz rezerwowy i podstawowy, linia A, linia B (lub powrót pętli), symetryczne wyjście audio 0 dB (RCA lub terminal)

Parametry audio

Pasmo przenoszenia	10 Hz...30 kHz (- 3 dB)
Zniekształcenia THD+N	< 0,1 % (1 kHz)
Stosunek sygnał / szum	> 86 dB

Inne

Napięcie wyjściowe	0..140 V
Opóźnienie	> 1 s
Cyfrowy format audio	PCM 16 Bit / 48 kHz
Kolor	RAL7015