

KKO Karta wejść konsol mikrofonowych


Karta Katalogowa
CDSO IVO

Cechy

- Obsługa do 8 konsol mikrofonowych, 8 interkomów lub urządzenia sterującego
- Zarządzanie sygnałami audio i sterującymi
- 32-bitowy procesor audio
- Komunikacja cyfrowa
- Maksymalna długość kabla 500 m
- Opcjonalne połączenie redundantne z konsolami alarmowymi
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoce energoszczędny tryb spoczynku
- Bezpośrednie zasilanie przyłączonych urządzeń
- Wsparcie dla funkcji hot-swap
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, prądowe oraz przeciwzwarceniowe



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020



Dane Techniczne

Ogólne

Napięcie zasilania	24 V DC \pm 20 % 48 V DC \pm 15 %
Stan czuwania	< 0,8 W
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	3 U/4 HP
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Wskaźniki	ID, zasilanie
Złącza	2x magistrala cyfrowa + zasilanie

Parametry audio

Pasma przenoszenia	10 Hz...30 kHz (- 3 dB)
Zniekształcenia THD+N	< 0,1 % (1 kHz)
Stosunek sygnał / szum	> 86 dB

Inne

Cyfrowy format audio	PCM 16 Bit / 48 kHz
Integracja zewnętrzna	Modbus
Kolor	RAL7015