

MA Konsola alarmowa

Karta Katalogowa
CDSO IVO

Cechy

- Mikrofon na "gęszej szyi"
- Wysokiej jakości kapsuła mikrofonowa
- 32-bitowy procesor DSP
- Niezawodne przyciski mechaniczne
- 5 przycisków do obsługi komunikatów automatycznych
- Do 150 przycisków dowolnego przeznaczenia
- Po dwa wskaźniki LED na każdy przycisk
- Dowolnie programowalne przyciski
- Zaawansowane sterowanie CDSO IVO
- Aluminiowa obudowa
- Wbudowane wejście audio
- Wbudowany głośnik
- Funkcjonalność interkomu
- Montaż naścienny
- Komunikacja cyfrowa
- Maksymalna długość kabla 500 m
- Bezpośrednie zasilanie z CDSO IVO
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoce energoszczędny tryb spoczynku
- Wsparcie dla funkcji hot-swap

Opcje:

MA10 - 5 + 10 przycisków


MA20 - 5 + 20 przycisków

...

MA150 - 5 + 150 przycisków



MA 10



tył urządzenia



MA 10



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020

MA Konsola alarmowa

Karta Katalogowa
CDSO IVO

Dane Techniczne

General

Napięcie zasilania	24 V DC \pm 20 % 48 V DC \pm 15 %
Stan czuwania	< 2 W (MA20)
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	230 x 185 x 60 mm (MA10) 230(+n) x 185 x 60 mm (MA20), n=60 mm ... 230(+14*n) x 185 x 60 mm (MA150)
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Wskaźniki	Zasilanie, Alarm, Uszkodzenie, Tryb obejścia, 3x LED wskaźnik poziomu mowy, 2x LED (VACIE status) każdy przycisk
Złącza	Magistrala cyfrowa + zasilanie, zewnętrzny zasilacz, wejście RCA audio 0 dB

Parametry audio

Pasma przenoszenia	150 Hz...16 kHz (- 3 dB)
Zniekształcenia THD+N	< 0,1 % (1 kHz)
Stosunek sygnał / szum	> 75 dB
Kolor	RAL7015