

VCT

Regulator głośności

Karta Katalogowa
CDSO IVO

Cechy

- Moc znamionowa 25 W lub 80 W
- 3 dB tłumienia każdej pozycji
- 30 dB całkowitego tłumienia
- 10 pozycji tłumienia + wyłączenie
- Szerokie pasmo przenoszenia
- 3-przewodowy tryb obejścia z wykorzystaniem przekaźników kart 2LG lub PPW2
- 4-przewodowy tryb obejścia z wykorzystaniem wbudowanego przekaźnika
- Montaż naścienny lub wpuszczany



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020

Dane Techniczne

Ogólne	Inne
Napięcie zasilania	24 V DC \pm 20 % (VCT25R, VCT80R)
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	84 x 84 x 54 mm (VCT25, VCT25R) 149 x 87 x 61 mm (VCT80, VCT80R)
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Złącza	3-przewodowa 100 V linia głośnikowa (VCT25, VCT80) 2-przewodowa 100 V linia głośnikowa + 2-przewodowe sterowanie przekaźnika obejścia (VCT25R, VCT80R)
Parametry audio	Specyfikacja dla wersji
Pasma przenoszenia	Znamionowa moc wyjściowa
40 Hz...20 kHz (- 1 dB)	25 W (VCT25, VCT25R) 80 W (VCT80, VCT80R)
	Opcje
	Instalacja 3-przewodowa (VCT25, VCT80) lub 4-przewodowa (VCT25R, VCT80R)
	Kolor
	RAL9002