

# WAA Karta globalnego wejścia audio

Karta Katalogowa  
CDSO IVO

## Cechy

- Symetryczne wejście audio 0 dB
- Zasilanie phantom
- 32-bitowy procesor DSP
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoce energooszczędny tryb spoczynku
- Wsparcie dla funkcji hot-swap



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401  
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020



## Dane Techniczne

### Ogólne

Napięcie zasilania	24 V DC $\pm$ 20 % 48 V DC $\pm$ 15 %
Stan czuwania	< 0,6 W
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	3 U/4 HP
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Wskaźniki	ID, zasilanie
Złącza	Wejście audio symetryczne (RCA lub terminal)

### Parametry audio

Pasma przenoszenia	10 Hz...30 kHz (- 3 dB)
Zniekształcenia THD+N	< 0,1 % (1 kHz)
Stosunek sygnał / szum	> 86 dB

### Inne

Cyfrowy format audio	PCM 16 Bit / 48 kHz
Kolor	RAL7015