



PARTNER sp. z o.o.

DEL-W 165/6 PP

Zwieszany głośnik sufitowy serii **DEL-W 165/6 PP** przeznaczony jest do zawieszenia w miejscach, gdzie sufit jest wysoki, a źródło dźwięku powinno znajdować się w niewielkiej odległości powyżej ucha słuchacza. Idealny do zastosowania w budynkach komercyjnych lub pomieszczeniach, w których sufit wykończony jest kratownicami. Nadaje się również do pomieszczeń z wysokimi sufitami, jak magazyny, hale fabryczne, lotniska, dworce itp. Estetyczna obudowa głośnika z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, została skonstruowana w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu. Model ten wyposażony jest w szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm oraz transformator 100V. Seryjnie każdy z głośników posiada kabel o długości 2 m (na zamówienie możliwa zmiana długości przewodu). Na końcu kabla znajduje się sufitowa puszka przyłączeniowa, wyposażona w kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. Głośnik standardowo malowany jest w kolorze RAL 9010, opcjonalnie dostępna jest cała paleta RAL.



Model	DEL-W 165/6 PP
Rodzaj	głośnik zwieszany/sufitowy, z osłoną przeciwpożarową
Zastosowanie	głośnik zwieszany
Certyfikat	1438-CPR-0602
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Moc znamionowa [W]	6
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1667/3333/6667/13333
Odczepy transformatora dla 100V [W]	6/3/1,5/0,75
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	300-16500*
SPL 1W/1 m [dB]	93**
SPL Pmax/1 m [dB]	102**
Czułość 1W/4m [dB]	81
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	90
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]	180/180/145/65
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	32C
Wymiary [mm]	Ø210x75
Waga [kg]	1,29
Materiał	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	12

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB - zgodnie z normą PN-EN 60268:5 2005

** parametr kalkulowany

www.partneraudio.eu

