





PARTNER sp. z o.o.

WAL 165/10 PP

Prostokątny głośnik ścienny **WAL 165/10 PP** doskonale nadaje się zarówno do odtwarzania muzyki, jak i komunikatów głosowych oraz ewakuacyjnych. To elegancki kompaktowy głośnik wykonany z wysokiej jakości obudowy z MDF, o kolorze białym lub opcjonalnie czarnym. Ze względu na swój kształt, materiał i sposób montażu nadaje się do zastosowań w miejscach takich jak hotele, akademiki, obiekty handlowe, szpitale, szkoły itp. Wyposażony jest w wysokiej jakości 10 W głośnik szerokopasmowy o średnicy 165 mm oraz transformator 100 V, a także kostkę ceramiczną z bezpiecznikiem termicznym. Głośnik posiada stopień ochrony IP 54.



Model	WAL 165/10 PP
Rodzaj	głośnik ścienny
Zastosowanie	montaż ścienny
Certyfikat	1438-CPR-0700
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Moc znamionowa [W]	10
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1000/1666/3333/6666
Odczepy transformatora dla 100V [W]	10/6/3/1,5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	145-20 000*
SPL 1W/1 m [dB]	99,2*
SPL Pmax/1 m [dB]	109,2*
Czułość 1W/4m [dB]	78,1
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	89,2
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]	H: 180/100/100/75; V: 180/90/87,5/72,5
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	21/54*
Wymiary [mm]	253 x 193 x 83
Waga [kg]	1,7
Materiał	MDF
Kolor	RAL 9010 (opcjonalnie czarny)
Liczba sztuk w opakowaniu	8

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB

www.partneraudio.eu

