





PARTNER sp. z o.o.

TSU 1000/50 PP

Kolumny głośnikowe TSU 1000/50 PP wykonane są z wysokogatunkowego aluminium pomalowanego proszkowo na kolor RAL 9006 całkowicie odpornego na korozję. Charakteryzuje je elegancki kształt. Z tego powodu zestawy te zalecane są do pomieszczeń o bardzo wysokim standardzie np. hotele, restauracje jak i kościoły, budynki rządowe. Moduł przyłączeniowy z jedno metrowym przewodem.



Dane techniczne

Oznaczenie	TSU 1000/50 PP
Moc nominalna	50 W
Typ głośnika	8 x 77 mm szerokopasmowy
Zakres częstotliwości (-10dB)	185 - 14 600 Hz
SPL 1W/1m	97,4 dB
SPL Pmax/1m	114,4 dB
Kąt emisji 1.000 Hz (-10dB)	H: 180° V: 45°
Typ transformatora	100 V, 50/30/15/7,5 Watt
Wymiary	960 x 98 x 90 mm
Waga	5,5 kg
Materiał	Aluminium malowane proszkowo
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor	RAL-9006
Stopień ochrony IP	66
VPE	1